



HALLEY CABLES

CABLURI & CONDUCTORI

Cea mai mica raza de curbura permisa

conform cu DIN VDE 0298 partea 3

Tensiune nominala de pana la 0,6 / 1kV

Caburi pentru instalatii fixe	Diametrul exterior al cablului / Grosimea in mm a cablului plat		
	pana la 10 mm	peste/pana la 10-25 mm	peste 25 mm
pentru instalatii fixe	4 x d	4 x d	4 x d
pentru cablaj interior	1 x d	2 x d	3 x d

Caburi flexibile	Diametrul exterior al cablului / Grosimea in mm a cablului plat			
	pana la 8 mm	peste/pana la 8-12 mm	peste/pana la 12-20 mm	peste 20 mm
pentru instalatii fixe	3 x d	3 x d	4 x d	4 x d
pentru miscare libera	3 x d	4 x d	5 x d	5 x d
la introducere	3 x d	4 x d	5 x d	5 x d

Caburi flexibile cu miscari restrictionate	Diametrul exterior al cablului / Grosimea in mm a cablului plat			
	pana la 8 mm	peste/pana la 8-12 mm	peste/pana la 12-20 mm	peste 20 mm
Manevrarea tamburului	5 x d	5 x d	5 x d	6 x d
Cable trolley operation	3 x d	4 x d	5 x d	5 x d
Drag chain operation	4 x d	4 x d	5 x d	5 x d
Roller deviation	8 x d	8 x d	8 x d	8 x d