




HALLEY CABLES

U-DQ(ZN)H UD500

Cablu din fibra optica cu intarziere la propagarea focului
fara emisii de halogeni (LSZH).

Constructie:

1. Tub central umplut cu gel.
 2. Fibre optice.
 3. Elemente din sticla extensibila.
 4. Elemente care isi maresc volumul la contactul cu apa pentru a stopa infiltrarea apei in tub. .
 5. Invelis din LSZH.*
- Culoarea invelisului este neagra.



Proprietati:

Fara emisii de halogeni.
Generare minima de fum si gaze.
Emisie zero a gazelor corozive.

Date tehnice si teste:

Standard : VDE. 0888-114.
Test pentru densitatea fumului : IEC 61034-1/-2, EN 50268-1/-2.
Test antifoc : EN 50266-2-4, IEC 60332-3-24, IEC 60332-1, EN 50265-1.
Testarea emisiilor de halogeni : IEC 60754-2, EN 50267-2-3.

Aplicatii:

Cablurile din fibra optica au o varietate de utilizari; in medicina (la laserele pentru salile de operatii), in aplicatii militare (folosite la aeronave, submarine etc), pentru transmiterea si stocarea de date electronice, in telecomunicatii, in constructii industriale si comerciale in radio si televiziune pentru transmiterea informatiilor, si alte utilizari.

DIMENSIUNI						
Numarul de fibre	Numarul de tuburi	Numarul de fibre/tub	Diametrul exterior mm	Masa cablului kg/km	Potentialul caloric Mj/m	Potentialul caloric kWh/m
12	1	12	7,5	62	1,1	0,31

*LSZH (LSOH, HLFRR)
Intarziere la propagarea focului, fara emisii de halogeni.

Pentru orice alta constructie va rugam sa ne contactati.

